

# PROFESIONÁLNÍ STROJE PRO STAVEBNICTVÍ

## KATALOG 2012/2013



**VMP**  
700A

**VMP**  
700

**VMP**  
400

Stavební pily

### ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- ▶ Řežou všechny druhy stavebních materiálů, zejména armovaný beton, porotherm, Ytong, rozměrné tvárnice, apod. Velmi snadné nastavování hloubky řezu.
- ▶ Konstrukce pil Vacutec je robustní a tuhá, tím se předchází vzniku vibrací při řezání a zvyšuje se řezný výkon diamantového kotouče.



VMP 700



VMP 700A



VMP 400

Porotherm



Beton



Pily Vacutec jsou ideální pro půjčovny mechanizace, protože na řezání, standardních stavebních materiálů (cihly, dlaždice, teraso, žulu...) i speciálních materiálů (armované betonové výrobky, porothermové cihly, tvárnice Ytong, rozměrné tvárnice, rozměrné kameninové výrobky...) stačí mít jeden typ pily.

| TYP                              | VMP 400             | VMP 700A          | VMP 700           |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| TECHNICKÉ PARAMETRY              | JEDNOFÁZOVÁ (230 V) | TŘÍFÁZOVÁ (400 V) | TŘÍFÁZOVÁ (400 V) |
| MAX. PRŮMĚR KOTOUČE              | 400 mm              | 700 mm            | 700 mm            |
| PRŮMĚR UPÍNACÍHO OTVORU KOTOUČE  | 25,4 mm             | 60 mm             | 60 mm             |
| MAX. DÉLKA ŘEZU                  | 60 cm               | 70 cm             | 70 cm             |
| MAX. HLOUBKA ŘEZU (NA JEDEN ŘEZ) | 140 mm              | 290 mm            | 290 mm            |
| VÝKON ELEKTROMOTORU              | 2,2 kW              | 5,5 kW            | 5,5 kW            |
| ROZMĚRY                          | DÉLKA               | 1180 mm           | 2005 mm           |
|                                  | ŠÍŘKA               | 780 mm            | 910 mm            |
|                                  | VÝŠKA               | 1430 mm           | 1350 mm           |
| ČISTÁ HMOTNOST                   | 100 kg              | 200 kg            | 200 kg            |



### Bruska VMB 300

- ▶ Jednokotoučová bruska sympatických rozměrů, lehce ovladatelná, s vysokým výkonem.
- ▶ Třífázový 3,0 kW motor s protiprachovou ochranou ložisek s dlouhou životností.
- ▶ Nastavitelná zadní náprava pro nastavení rovnoběžnosti diamantového kotouče s broušeným povrchem.
- ▶ Protiprachový límec s odsávacím hrdlem.
- ▶ Stroj je určen pro práci tzv. „za sucha“.
- ▶ Kvalitním brusným kotoučem (není součástí stroje) lze upravovat libovolné plochy vyvrátého betonu i s různými povrchovými úpravami. Životnost kvalitního kotouče je cca 2500-3000m<sup>2</sup> do hloubky 2mm běžného vyvrátého betonu a odsáváním se životnost prodlužuje.
- ▶ Lehce demontovatelné držadlo pro snadný převoz i v osobních automobilech.
- ▶ Vhodná pro půjčovny.

### Frézka VMF 200

- ▶ Nejvyšší frézka na trhu, určená pro ubírání, zdršňování a rozrušování povrchů z betonu, živice, kamene, při odstraňování různých nánosů, zatvrdlých lepidel, barev atp..
- ▶ Možnost volby několika druhů pohonu.
- ▶ Nastavitelná rukojeť pro komfortní práci.
- ▶ Odsávací hrdlo pro připojení k vysavači.
- ▶ Plynule nastavitelný záběr.
- ▶ Pracovní část se skládá z bubny, čtyř tepelně zušlechťených nosných tyčí a 72ks otloukacích hvězdic s tvrdokovovými hroty (vše je v základní výbavě).
- ▶ Hodí se i pro přípravné podlahové práce před broušením, tryskáním nebo napojováním nových potěrů, případně jako pomocný stroj do hůře přístupných míst k velkým frézám.
- ▶ Vhodná pro půjčovny.



VMB 300



VMF 200

| TYP                 |       | VMB 300           | VMF 200 el.     | VMF 200 HONDA |
|---------------------|-------|-------------------|-----------------|---------------|
| TECHNICKÉ PARAMETRY |       | TŘÍFÁZOVÁ (400 V) | 230 V / 400 V   | HONDA GX120   |
| MAX. ŠÍŘE ZÁBĚRU    |       | 300 mm            | 200 mm          | 200 mm        |
| VÝKON MOTORU        |       | 3,0 kW            | 2,2 kW / 2,2 kW | 2,9 kW        |
| HLOUBKA ZÁBĚRU      |       | -                 | 0 - 5 mm        | 0 - 5 mm      |
| ROZMĚRY             | DÉLKA | 1265 mm           | 1350 mm         | 1350 mm       |
|                     | ŠÍŘKA | 400 mm            | 405 mm          | 405 mm        |
|                     | VÝŠKA | 900 mm            | 1100 mm         | 1100 mm       |
| ČISTÁ HMOTNOST      |       | 90 kg             | 90 kg           | 92 kg         |



Změna označení modelů a parametrů vyhrazena.  
Za tiskové chyby neneseme odpovědnost.

Váš dodavatel: